



襄 阳 市 第 一 人 民 医 院

XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL

湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院

AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

襄阳市第一人民医院

院内采购文件

采购方式： ☒磋商； ☐谈判； ☐询价； ☐需求调查（市场调研、价格摸底）； ☐其他： _____

项目类型： ☒工程； ☐货物； ☐服务； ☐其他： _____

需求部门： 安保部

项目名称： 襄阳市第一人民医院采购智慧停车管理系统

项目编号：

采购日期： 年 月 日

其他：

目 录

第一章 采购公告（采购邀请函）	4
第一章 采购公告（采购邀请函）	4
一、 项目概述	4
二、 报名时间和地点	6
三、 采购会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。	6
四、 采购文件获取	6
五、 报名要求	6
六、 其他	7
七、 联系方式	8
八、 发布公告媒介	8
第二章 供应商须知	8
第三章 采购需求	11
（一）工程内容、货物清单、服务内容	11
（二）技术或服务要求（详细技术要求）	29
（三）商务要求	30
第四章 评定办法	31
第五章 合同签署	38
根据《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据文件要求和响应文件承诺，签订合同。	38

第六章 响应文件格式	39
格式 1	41
响应函	41
格式 2	42
法定代表人授权书	42
格式 3	44
法定代表人身份证明书	44
格式 4	45
报价一览表	45
格式 5	46
格式 6 资格证明文件	47
格式 7 需求响应文件	47
格式 8 评审办法响应文件	47
格式 9	48
无重大违法记录声明	48
格式 10	49
投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函	49

第一章 采购公告（采购邀请函）

襄阳市第一人民医院拟对如下项目进行采购，欢迎符合条件且诚意合作的供应商踊跃投标。

一、项目概述

（一）项目编号：XYYY-2023-YNCS-0067

（二）项目名称：襄阳市第一人民医院采购智慧停车管理系统

（三）项目概述：

东院区、西院区、高新院区三个院区停车系统统一系统管理，（高新院区或东院区）设计配置总控制室，配置安装智慧停车系统，三院区共计七进八出 15 套。

1、高新院区

高新院区共有出入口 3 个，拟设计为 6 条车行通道，需安装车牌识别系统 6 套（每套车牌识别设备由以下部件组成：车牌识别控制机 x1、车牌识别摄像机 x1 或 x2，高速道闸 x1、设备安全岛 x1、室外防雨电控箱 x1 及其他网络、配件等），具体方案详见第三章。

2、东院区

东院区共有出入口 3 个，拟设计为 4 条车行通道，需安装车牌识别系统 4 套，具体方案详见第三章。

3、西院区

西院区共有出入口 3 个，拟设计为 5 条车行通道，需安

装车牌识别系统 5 套，具体方案详见第三章。

4、免费车辆管理

能够满足各类车辆、车牌、管理模式等，详见第三章。

5、系统必备条件

(1) 收费系统有两套收费方式（手机扫码和设备手机功能）；

(2) 对特殊车辆有专人手机安装免费支付方式功能；

(3) 本项目要充分利用原有设备。

(4) 其他详见第三章。

二、申请人资格要求

(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：(1) 具有独立承担民事责任的能力；(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

(三) 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包。

(四) 通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查

询的主体信用记录，未被列入信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）本项目特定资格要求：

为保证产品质量及售后服务，投标人需提供本项目采购主要设备(1,车牌识别控制设备,2,车牌识别摄像机,3,高速道闸)的相关部门所属检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖原厂公章；需提供针对本项目采购所投主要设备(1,车牌识别控制设备,2,车牌识别摄像机,3,高速道闸)原厂商的授权书及售后服务承诺函。

三、 报名时间和地点

（一）报名时间：2023 年 6 月 12 日 8 时至 2023 年 6 月 16 日 17 时 30 分

（二）报名地点：襄阳市第一人民医院招标采购办（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106）工作日上午 8:00～12:00、下午 14:30～17:30 受理投标工作，节假日除外）。

四、 采购会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。

五、 采购文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网（<http://www.xysdyrmyygw.com/>）招标公告—招标信息栏自行下载采购文件。

六、 报名要求

供应商报名应提供的证明材料（全部资料均需加盖公司

原章，否则视为无效)

(一) 法人身份证明或法定代表人授权委托书 (请严格按照附件格式出具法人和受托人的身份证复印件)

(二) 营业执照

(三) 按照“申请人资格要求”中提供相关证明材料。

(四) 公司承诺书 (对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺)。

七、其他

(一) 供应商在接到会议通知后将投标文件密封，并按要求准备好标书五份 (一正四副)，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

(二) 参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。(供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份)。

(三) 若采购会议前更换受托人，新受托人需携带新的法人授权委托书和相关资料到现场。采购文件中若要求提供样品，则供应商必须携带样品入场，否则视为自动弃权。

（四）供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

八、联系方式

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

九、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院

(<http://www.xysdyrmyygw.com/>) 网上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 供应商须知

供应商应严格按照本须知要求进行响应，否则采购人有权否决

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	襄阳市第一人民医院
2.	供应商	资格要求：符合本文件公告规定
3.	响应文件装订要求	必须提供装订成册一式五套的响应文件（含一正四副），将正本和所有的副本、电子文档（U 盘，需包含已盖章文件扫描件）密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。

4.	响应文件 编列要求	见响应文件格式，格式中有具体要求的，供应商必须响应，否则可能导致响应文件被拒绝。
5.	响应文件 有效期	不少于 90 日历天
6.	样品	☐ 提交； ☒ 不提交； 样品要求：
7.	采购方式	（1）询价：供应商按要求一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （2）谈判：供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （3）磋商：供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中，根据评分按照排序由高到低的原则确定成交供应商 （4）需求调查：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。 （5）其他：需采用其他方式采购的项目，另行说

		明
8.	项目类型	货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。
9.	定标办法	✓综合评价； □最低价； □其他：
10.	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
11.	解释权	本采购文件解释权归襄阳市第一人民医院所有
12.	合同授予	本文件不作为合同授予的唯一依据
13.	诚信履约	采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商列入“采购黑名单”拒绝其参加所有采购。

注：表格中“☑”

第三章 采购需求

(一) 工程内容、货物清单、服务内容

1、高新院区

高新院区共有出入口 3 个，拟设计为 6 条车行通道，需安装车牌识别系统 6 套(每套车牌识别设备由以下部件组成：车牌识别控制机 x1、车牌识别摄像机 x1 或 x2,高速道闸 x1、设备安全岛 x1、室外防雨电控箱 x1 及其他网络、配件及从监控室排线至到 3 个出入口，规格 RVV3*6 电源线 300m，8 芯光纤 500m。)，具体方案如下：

(1) 桃园路东侧通道设计为车行双入口 2 条车道（该通道只进不出），即需要进入院区的车辆无论从桃园东路还是从桃园西路进入院区都可以实现车辆快速识别、快速入场。此处需设置 2 个 4500mmx800mmx（地上地下 400mm）的设备安全岛，并安装车牌识别与安全控制设备 2 套（其中每套配置 1 个辅助高清识别设备以识别无牌车等功能）；

(2) 桃园路西侧通道设计为车行双出口 2 条车道（该通道只出不进），即需要离场的车辆无论是从东侧还是西侧出场都能实现快速缴费、快速离场,此处需设置 2 个 4500mmx800mmx(地上地下 400mm)的设备安全岛并安装车牌识别与安全控制设备 2 套（其中每套配置 1 个辅助高清识别设备以识别无牌车等功能）；

(3) 卧龙大道出入口，因该位置靠近卧龙大道来往车辆较多，出入口设计为车行一进一出 2 条车道（该通道即可

以进又可以出），车辆可以由卧龙大道进入院区，也可从院区出去到卧龙大道。此处需设置 1 个 6500mmx1300mmx 的设备安全岛并安装车牌识别与安全控制设备 2 套（其中每套配置 1 个辅助高清识别设备以识别无牌车等功能）。

2、东院区

东院区共有出入口 3 个，拟设计为 4 条车行通道，需安装车牌识别系统 4 套，具体方案如下：

（1）康泰楼沿江大道东侧通道设计为车行单入口 1 条车道（该通道只进不出），需要进入院区的车辆可以从沿江大道东侧快速进入院区。此处需设置 1 个 4500mmx800mmx（地上地下 400mm）的设备安全岛并安装车牌识别与安全控制设备 1 套（其中每套配置 1 个辅助高清识别设备以识别无牌车等功能）；

（2）沿江大道西侧通道设计为车行单出口 1 条车道（该通道只出不进），需要离场的车辆可以通行沿江大道东侧或西侧在出口位置实现快速缴费、快速离场，此处需设置 1 个 4500mmx800mmx（地上地下 400mm）的设备安全岛安装车牌识别设备 1 套（其中配置 1 个辅助高清识别设备以识别无牌车等功能），同时为方便服务医院的特殊车辆（120 救护车、押款车、医废车、洗洁车等）录入系统，特殊车辆可从出口自动快速进入；

（3）解放路康民楼出入口通道设计为车行一进一出 2

条车道（即可进又可以出），需要进入院区的车辆由解放东路或解放西路均可以进入门诊停车场，车辆出场时也可以由此出口进入解放路。此处需设置 1 个 4500mmx800mmx 的设备（地上地下 400mm）安全岛并安装车牌识别设备 2 套（其中每套配置 1 个辅助高清识别设备以识别无牌车等功能）。

3、西院区

西院区共有出入口 3 个，拟设计为 5 条车行通道，需安装车牌识别系统 5 套，具体方案如下：

（1）云兴路北侧通道为（职工停车场）设计为车行，进出 1 条车道，需要进职工停车场的车辆可以从云兴路北侧或南侧均可以实现快速进入职工停车场，此处需设置 1 个 4500mmx800mmx 的设备（地上地下 400mm）安全岛并安装车牌识别设备 2 套（其中每套配置 1 个辅助高清识别设备以识别无牌车等功能）；

（2）云兴路中部通道（收费停车场）设计为车行单入口 1 条车道（该通道只进不出），需要进场的车辆可以从北、南侧实现快速进入停车场，此处需设置 1 个 4500mmx800mmx（地上地下 400mm）设备安全岛，并安装车牌识别设备 1 套（其中配置 1 个辅助高清识别设备以识别无牌车等功能），实现车辆自动快速进场；

（3）云兴路南侧通道（收费停车场出口）设计为车行同时出口 2 条车道，需要出收费停车场的车辆均可以从这 2 条车道上可通行云兴路北侧或南侧，此处需增加 1 个

4500mmx800mmx(地上地下 400mm)设备安全岛，并安装车牌识别设备 2 套，实现车辆自动快速离场。根据情况在出口增加 1 个辅助高清识别设备，方便服务医院的(救护车、押款车、医废车、洗洁车等)特殊车辆录入系统，特殊车辆可从出口自动快速进入。

4、免费车辆管理

能够满足各类车辆、车牌、管理模式等，详见第三章。

(1) 院内医护、职工人员等实行月卡管理制可自动续月，将医护、职工人员车辆信息录入系统，车辆进出院区时识别车牌自动放行。每半年或一年审核一次，对新增、离退休人员车辆信息进行增减；

(2) 救护车、殡葬车、除污车、医废车、环卫车等相对固定、长期需要进出院区的车辆可录入系统白名单（即长期免费进出院区），进出院区时识别车牌后设备自动放行；

(3) 会议、参观、学习等特殊车辆，可由车场管理员在系统后台生成减免二维码，车主或司机可扫描二维码输入车牌，出场时系统自动减免放行。可将减免二维码打印发放至车辆司机也可将二维码进行投影或者放在会议室门口，此二维码在规定时间内有效，过期自动失效。车场管理员可自定义减免时长及有效时间、减免事由等信息；

(4) 军警车、应急救援车等具有国标制式应急救援专用号牌的车辆，系统识别后设备自动免费放行。

针对医疗系统的特殊性，有多种不同的减免方式，除满

足临时车、月卡车正常通行外，针对各个科室特殊车辆的减免，可采用生成固定二维码发放至各个科室，此二维码可设置扫码次数或有效日期及减免时间，特殊车辆需要离场时可在各个科室扫二维码减免后离场，超过规定次数后，此二维码则自动失效，需重新申请。

5，系统必备条件

（1）收费系统有两套收费方式（手机扫码和设备手机功能）；

（2）对特殊车辆有专人手机安装免费支付方式功能；

（3）本项目要充分利用原有设备。

（4）其他详见第三章。

以上车牌识别系统均需要实现现场无需人员值守，车主可自助缴费、自主离场，整个车辆进出过程中无需人员干预。当进出车辆出现无法进出场时车主可通过车牌识别设备与管理中心实现视频通话，管理中心人员可以实时监测车道当前状态。当遇见没有国标车牌的车辆或车牌污损无法识别时车牌识别设备上应主动弹窗显示二维码，车主可通过扫描屏幕上的二维码实现进出院区。

车牌识别系统应具备强大的支付系统及财务对账能，支持微信、支付宝、银联、无感支付等多种支付方式，可以按每周、月、季度等多种对账方式并导出财务报表。此系统具有可扩展性，可实现与医院 OA 或 HIS 系统打通，实现数据互联互通、共享联动，可拓展多院区统一管理采购

内容含设备材料供货、安装、调试、测试、验收、培训和维保及所包括的全部工作以及虽未载明，但为本系统正常施工、调试运行所必须的所有配置及相关工作。除非特别指明，所有投标人必须遵守现有最新版本技术标准、规格及功能需求。

6、技术需求表

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征描述	计量单位	工程量	备注
(一)		高新院区停车场				
1	G1	车牌识别软件	1. 停车配置：支持配置接入的车牌抓拍类设备、道闸设备、LED 设备的基础信息和通道信息；支持配置接入的通用屏的显示内容，支持通用屏的播报信息配置和播报效果配置 2. 支持设置停车场设备的主从分布式管理和数据的集群管理；支持平台场区的信息统计，包括总车场数、总车位数、总余位数 3. 支持配置场区的基础信息、出入口放行模式、设备关联、收费规则绑定；具有场区的超速报警、特殊车牌放行、高峰期禁入、车位预约、双相机应用设置选项；支持设置无牌车扫码进出方案；支持车主人员信息的管理；支持车辆信息管理 4. 充值缴费：支持停车场充值缴费配置，具有对月卡或储值用户进行缴费、调整、小票打印和缴费信息导出功能 5. 数据报表：支持对停车场收费明细的查询和导出；支持停车场收费统计信息的查询和导出；支持核对、批量核对在场车辆的车牌信息；支持查询、导出车辆进出的完整记录；支持查询、导出车辆抓拍记录；支持异常开闸记录的统计和导出；支持查询、导出设备报警记录、车辆超速报警记录、僵尸车报警记录 6. 系统具备可拓展性，实现多院区统一平台管理，通过大数据分析，输出车道识别率、车位空置率、场内车盘点、车场对标分析等，为车场优化提供依据。	套	1	均免费构架配置车牌识别软件系统，通过电信网络及相关网络设施与其公司系统云平台对接，实施远程客户端安全控制功能，进行“项目主要特征描述”的参数配置、视频预览、远程升级扩展等。
2	G2	收费系统	1. 停车云电子支付服务，支持场内二维码提前付、出入口扫码付、出示二维码付款（微信、支付宝、银联）、无感支付等多种支付方式。	套	1	均免费构架配置远程客户端控制系统，进行参数配置、视频预览、远程升级

						扩展, 并支持配置文件导入导出, 并免费支持多种方式聚合收费服务系统与其智能停车软件管理服务系统对接和与各种设备的接入等多种功能。
3	G 3	入口(车牌识别 收费远程对讲) 控制一体机	1. 名称: 入口控制机 2. 规格: 作电压: AC 220V±10%/50Hz 额定功率: ≤100W 具备语音提示: 智能化、行业化、情景化语音提示 ★具备语音对讲: 支持远程对讲通话功能 ★支持移动端 APP 扫描动态二维码/静态二维码进场; 像素≥300-500 万, 车牌捕获率≥99.9%, 尾牌过滤≥98%; 支持: 手机车牌防伪; 支持识别: 国标车牌; ★车牌识别率: 全天候≥99.7% 通讯方式: TCP/IP ★用户存储容量≥10 万条 记录存储容量≥5 万条 ★配备显示屏: 标配 LCD 显示屏, 支持无牌车扫动态码进出, 临时车扫动态码缴费功能。 每台控制一个通道	台	3	
4	G 4	出口(车牌识别 收费远程对讲) 识别控制机一 体机	1. 名称: 出口控制机 2. 规格: 作电压: AC 220V±10%/50Hz 额定功率: ≤100W 具备语音提示: 智能化、行业化、情景化语音提示 ★具备语音对讲: 支持远程对讲通话功能 支持移动端 APP 扫描动态二维码/静态二维码进场; 像素≥300-500 万, 车牌捕获率≥99.9%, 尾牌过滤≥98%; 支持: 手机车牌防伪; 支持识别: 国标车牌; ★具备当面付功能, 出示付款码被扫免密缴费, 当面付距离: 15-80cm, ★车牌识别率: 全天候≥99.7% 通讯方式: TCP/IP ★用户存储容量≥10 万条 记录存储容量≥5 万条 ★配备显示屏: 标配 LCD 显示屏, 支持无牌车扫动态码进出, 临时车扫动态码缴费功能。 每台控制一个通道	台	3	

5	G 5	直杆道闸（直流快速）	1. ★设备完成禁行/放行状态的单程运行时间：直杆支持运行时间 1s 以内 2. ★遇阻反弹功能：栏杆机的杆子上标配防砸胶条，当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子。 3. 放行计数控制：设备具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过次数 4. 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离 50m 5. 直流无刷电机驱动，电机无故障运行 300 万次以上； 6. ★闸杆起落速度：0.8s~2.0s 数字式可调节。 7. 通讯方式：TCP/IP 与 IO 双模式	台	6	
6	G 6	一体式车牌识别器（桃园路东入口增加 2 个高清摄像和控制一体式识别机）	1. 名称：一体式车牌识别器 2. ★集成：高清车牌识别模组摄像机、低温高亮 LED 补光灯、定焦镜头，规格：200 万像素 1/2.8" 逐行扫描 CMOS，分辨率可达 1920*1080、防水防尘机箱于一体，车牌识别准确率：≥99.7%，像素 ≥ 200 万，车牌捕获率 ≥99.9%，尾牌过滤 ≥98%； 采用先进视频压缩技术 H.264/H.265 视频编码，抓拍帧采用 JPEG 编码 支持地感触发、雷达触发、视频流、地感/雷达+视频流等多种车辆检测识别方式 支持智能检测识别功能；支持 OSD 信息叠加功能，支持视频/图片叠加水印，水印可校验；支持 SSD 卡本地图片存储、自动覆盖、自动上传 支持远程客户端控制功能，进行参数配置、视频预览、远程升级；支持配置文件导入导出	台	2	
7	G 7	数字式车辆检测器（双路，品牌，国标）	1. 名称：车辆检测器 2. 规格：工作电压：AC220V±15% 额定功率：≤500ms 线圈电感：100UH~400UH 线圈连线长度：≤5 米 抗屏蔽能力：强 使用寿命：不低于 5 年	台	6	
8	G 8	安全岛	钢筋混凝土浇筑安全岛，尺寸：4500mm*800mm*400mm（地上为 200mm、地下为 200mm，含挖基础、混凝土支模、钢筋交织混凝土、刷黄色漆）	个	4	
9	G 9	安全岛	钢筋混凝土浇筑安全岛，尺寸：6500mm*1300mm*400mm（地上为 200mm、地下为 150mm，含挖基础、含挖基础、混凝土支模、钢筋交织混凝土、刷黄色漆）。	个	1	
100	G 100	电源线	国标无氧铜线缆，规格：RVV2*1.5	米	120	

1 1 1	G 1 1	网线（TP-LINK、海视康威、大华、）	国标超六类网线 CAT-6A	米	120	
1 2 2	G 1 2	地感线 （品牌：起帆、守卫神、申远）	国标镀锡铜丝线，截面 1.0 平方，耐高温低温；规格：40 米/卷，搭配车辆检测器使用	卷	5	
1 3 3	G 1 3	PVC20 线管 （联塑牌，方明，日丰）	1. 名称:线管 2. 材质:PVC；可折弯 3. 规格:20	米	80	有涉及品牌的具体货物、材料要求均为参照或相当于，投标人应响应同等档次和性能的货物、材料
1 4 4	G 1 4	不锈钢配电柜 （箱）（正泰、德力西、雷士）	材质：不锈钢，单价含空开、插排等电器件；型号：500mm*450mm*300mm，规格：18U； 室外防雨防尘配电柜。	台	5	
1 5 5	G 1 5	设备安装调试	云平台、网络设施安装与设备机组对接及调试	套	1	
		设备安装调试	车牌识别系统的硬件设备安装、辅材和配件、系统调试	套	6	
1 6 6	G 1 6	橡胶减速带(规格 1000mm*350mm*70mm，守卫神、润诺等高质量品牌)	材质：优质橡胶、含有配套固定件及圆头，单价为含两头圆头价格。规格要求：1000mm*350mm*70mm，每个按 4 米计算(单价含 2 边圆头及配件)。包含高新院区停车场出入口 6 个和高新院区地下室双层出入及需减速地带 10 个，所需减速带共计 16 个，计 64 米。	米	64	
1 7 7	G 1 7	防撞立柱	材质：钢制 A3 固定式，带有反光贴（取消）	根	24	（取消）
1 8 8	G 1 8	千兆光纤收发器（TP-LINK、海视康威、大华）	含尾纤、跳线、熔接、耦合器、终端等。通讯距离 ≥20km, 通讯速率：1000M，每对为一套。	套	5	
1 9 9	G 1 9	单模光纤跳线	单模光纤跳线	套	5	含在光纤收发器及千兆 POE 交换机中
2 0 0	G 2 0	光纤尾纤		套	5	含在光纤收发器及千兆 POE 交换机中
2 1 1	G 2 1	光纤耦合器		套	5	含在光纤收发器及千兆 POE 交换机中
2 2 2	G 2 2	光纤终端盒	8 口终端盒	套	1	含在光纤收发器及千兆 POE 交换机中

	2					
2 3	G 2 3	光纤熔接		套	5	含在光纤收发器及千兆 POE 交换机中
2 4	G 2 4	双绞线缆测试	1. 测试内容:测试双绞线缆	链路	5	
2 5	G 2 5	地感切割路面及恢复	地感线施工及恢复	个	12	
2 6	G 2 6	沥青或混凝土路面开槽及恢复	沥青或混凝土路面开槽, 深 10cm*宽 10cm	米	30	
2 7	G 2 8	前端管理型交换机: 8 口全千兆 POE 交换机 (海康威视、大华、H3C, 均为金属外壳) (云管理)	8 口全千兆交换机管理型交换机 (千兆电口/光口, 交流供电, 大功率), 每个安全岛一台, 计 5 台。	台	5	
2 8	G 2 9	核心 (远程云管理) 交换机: (16 口全千兆 POE 交换机; 海康威视、大华、H3C, 均为金属外壳)	16 口全千兆管理型交换机 (千兆电口/光口, 交流供电, 大功率), 建议用金属外壳的较高端品牌。	台	1	
2 9	G 3 0	管理端操作电脑 (联想、华硕等知名品牌)	配置: i5/8G/1T, 光电鼠标+键盘, 显示器 21.5 寸 (仅高新院区新配置一台)	台	1	
(二)		东院区停车场				

1	D 1	车牌识别软件	1. 停车配置：支持配置接入的车牌抓拍类设备、道闸设备、LED 设备的基础信息和通道信息；支持配置接入的通用屏的显示内容，支持通用屏的播报信息配置和播报效果配置 2. 支持设置停车场设备的主从分布式管理和数据的集群管理；支持平台场区的信息统计，包括总车场数、总车位数、总余位数 3. 支持配置场区的基础信息、出入口放行模式、设备关联、收费规则绑定；具有场区的超速报警、特殊车牌放行、高峰期禁入、车位预约、双相机应用设置选项；支持设置无牌车扫码进出方案；支持车主人员信息的管理；支持车辆信息管理 4. 充值缴费：支持停车场充值缴费配置，具有对月卡或储值用户进行缴费、调整、小票打印和缴费信息导出功能 5. 数据报表：支持对停车场收费明细的查询和导出；支持停车场收费统计信息的查询和导出；支持核对、批量核对在场车辆的车牌信息；支持查询、导出车辆进出的完整记录；支持查询、导出车辆抓拍记录；支持异常开闸记录的统计和导出；支持查询、导出设备报警记录、车辆超速报警记录、僵尸车报警记录 6. 系统具备可拓展性，实现多院区统一平台管理，通过大数据分析，输出车道识别率、车位空置率、场内车盘点、车场对标分析等，为车场优化提供依据。	套	1	均免费构架配置车牌识别软件系统，通过电信网络及相关网络设施与其公司系统云平台对接，实施远程客户端安全控制功能，进行“项目主要特征描述”的参数配置、视频预览、远程升级扩展等。
2	D 2	收费系统	1. 停车云电子支付服务，支持场内二维码提前付、出入口扫码付、出示二维码付款（微信、支付宝、银联）、无感支付等多种支付方式。	套	1	均免费构架配置远程客户端控制系统，进行参数配置、视频预览、远程升级扩展，并支持配置文件导入导出，并免费支持多种方式收费服务系统与其智能停车软件管理服务系统对接和与各种设备的接入等多种功能。

3	D 3	入口（各种车牌识别与问题处理、各种方式支付、远程对讲）控制一体机	1. 名称:入口控制机 2. 规格:作电压: AC 220V±10%/50Hz 额定功率: ≤100W ★具备语音提示: 智能化、行业化、情景化语音提示 ★具备语音对讲: 支持远程对讲通话功能 ★支持移动端 APP 扫描动态二维码/静态二维码进场; 像素≥300-500 万, 车牌捕获率≥99.9%, 尾牌过滤≥98%; 支持: 手机车牌防伪; 支持识别: 国标车牌; ★车牌识别率: 全天候≥99.7% 通讯方式: TCP/IP ★用户存储容量≥10 万条 记录存储容量≥5 万条 ★配备显示屏: 标配 LCD 显示屏, 支持无牌车扫动态码进出, 临时车扫动态码缴费功能。 每台控制一个通道	台	2	
4	D 4	出口（各种车牌识别与问题处理、各种方式支付、远程对讲）识别控制一体机	1. 名称:出口控制机 2. 规格:作电压: AC 220V±10%/50Hz 额定功率: ≤100W ★具备语音提示: 智能化、行业化、情景化语音提示 ★具备语音对讲: 支持远程对讲通话功能 ★支持移动端 APP 扫描动态二维码/静态二维码进场; 像素≥300-500 万, 车牌捕获率≥99.9%, 尾牌过滤≥98%; 支持: 手机车牌防伪; 支持识别: 国标车牌 ★具备当面付功能, 出示付款码被扫免密缴费, 当面付距离: 15-80cm, ★车牌识别率: 全天候≥99.7% 通讯方式: TCP/IP ★用户存储容量≥10 万条 记录存储容量≥5 万条 ★配备显示屏: 标配 LCD 显示屏, 支持无牌车扫动态码进出, 临时车扫动态码缴费功能。 每台控制一个通道	台	2	
5	D 5	直杆道闸（直流快速）	1. ★设备完成禁行/放行状态的单程运行时间: 直杆支持运行时间 1s 以内 2. ★遇阻反弹功能: 栏杆机的杆子上标配防砸胶条, 当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子。 3. 放行计数控制: 设备具有放行计数控制功能, 设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数 4. 远程遥控: 支持遥控器远程开关, 最大距离 50m	台	4	

			5. 直流无刷电机驱动，电机无故障运行 300 万次以上； 6. ★ 闸杆起落速度：0.8s~2.0s 数字式可调节。 7. 通讯方式：TCP/IP 与 IO 双模式			
6	D 6	一体式车牌识别器（东区沿江大道东侧入口、解放路门诊出口分别增加一个高清摄像和控制一体识别机）	1. 名称：一体式车牌识别器 2. ★ 集成：高清车牌识别模组摄像机、低温高亮 LED 补光灯、定焦镜头，规格：200 万像素 1/2.8" 逐行扫描 CMOS，分辨率可达 1920*1080、防水防尘机箱于一体，车牌识别准确率：≥99.7%，像素 ≥ 200 万，车牌捕获率 ≥ 99.9%，尾牌过滤 ≥ 98%； 采用先进视频压缩技术 H.264/H.265 视频编码，抓拍帧采用 JPEG 编码 支持地感触发、雷达触发、视频流、地感/雷达+视频流等多种车辆检测识别方式 支持智能检测识别功能；支持 OSD 信息叠加功能，支持视频/图片叠加水印，水印可校验；支持 SSD 卡本地图片存储、自动覆盖、自动上传 支持远程客户端控制功能，进行参数配置、视频预览、远程升级；支持配置文件导入导出	台	2	
7	D 7	数字式车辆检测器（品牌，国标）	1. 名称：车辆检测器 2. 规格：工作电压：AC220V±15% 额定功率：≤500ms 线圈电感：100UH~400UH 线圈连线长度：≤5 米 抗屏蔽能力：强 使用寿命：5 年	台	4	
8	D 8	安全岛	钢筋混凝土浇筑安全岛，尺寸：4500mm*800mm*400mm（地上为 200mm、地下为 200mm，含挖基础、混凝土支模、钢筋交织混凝土、刷黄色漆）	个	3	
9	D 9	电源线	国标无氧铜线缆，规格：RVV2*1.5	米	50	
10	D 10	网线（TP-LINK、海视康威、大华）	国标超六类网线 CAT-6A	米	60	
11	D 11	地感线（品牌：起帆、守卫神、申远）	国标镀锡铜丝线，截面 1.0 平方，耐高温低温；规格：40 米/卷，搭配车辆检测器使用	卷	3	
12	D 12	PVC20 线管（联塑，日丰，方明）	1. 名称：线管 2. 材质：PVC；可折弯 3. 规格：20	米	50	

1 3 3	D 1 3	不锈钢配电柜 (箱) (正泰、 德力西、雷士)	材质: 不锈钢, 单价含空开、插排等电器件; 型号: 500mm*450mm*300mm, 规格: 18U; 室外防雨防尘配电柜。	台	3	
1 4 4	D 1 4	设备安装调试	车牌识别系统的硬件设备安装、辅材和配件、系统 调试	套	4	
1 5 5	D 1 5	橡胶减速带(守 卫神、润诺等)	材质: 优质橡胶、含有配套固定件及圆头, 单价为 含两头圆头价格。规格要求: 1000mm*350mm*70mm, 每个按 4 米计算(单价含 2 边圆头及配件)。包含东 院区门诊楼停车场和康泰楼停车场出入口 4 个及康 泰楼地下室出入和需减速地带所需减速带 4 个共计 8 个, 计 32 米。	米	32	
1 6 7	D 1 7	千兆光纤收发 器(TP-LINK、 海视康威、大 华)	含尾纤、跳线、熔接、耦合器、终端等。通讯距离 ≥20km, 通讯速率: 1000M, 每对为一套。	套	3	
1 7 8	D 1 8	单模光纤跳线	单模光纤跳线	套	4	含在光纤收发器及千 兆 POE 交换机中
1 8 9	D 1 9	光纤尾纤		套	4	含在光纤收发器及千 兆 POE 交换机中
1 9 0	D 2 0	光纤耦合器		套	4	含在光纤收发器及千 兆 POE 交换机中
2 0 1	D 2 1	光纤终端盒	8 口终端盒	套	4	含在光纤收发器及千 兆 POE 交换机中
2 1 2	D 2 2	光纤熔接		项	2	含在光纤收发器及千 兆 POE 交换机中
2 2 3	D 2 3	双绞线缆测试	1. 测试内容: 测试双绞线缆	链 路	4	
2 3 4	D 2 4	地感切割路面 及恢复	地感线施工及恢复	个	8	
2 4 5	D 2 5	沥青或混凝土 路面开槽 及 恢复	沥青或混凝土路面开槽, 深 10cm*宽 10cm	米	25	

256	D26	前端管理型交换机：8 口全千兆 POE 交换机（海康威视、大华、H3C，均为金属外壳）（云管理）	8 口全千兆交换机管理型交换机（千兆电口/光口，交流供电，大功率）	台	3	
267	D27	核心（远程云管理）交换机：（16 口全千兆 POE 交换机；海康威视、大华、H3C，均为金属外壳）	16 口全千兆管理型交换机（千兆电口/光口，交流供电，大功率），此处不需要核心交换机	台	1	
278	D28	华硕、联想等知名品牌管理端操作电脑	配置：i5/8G/1T, 光电鼠标+键盘，显示器 21.5 寸（原门诊、康泰楼岗亭内电脑及网络配件继续留用）	台	1	
289	D29	东院区停车场即将拆除车牌识别控制机 4 台、车辆控制道闸 4 台	建议拆除的设备及配件按医院固定资产管理办法申报处置。	套	4	
(三)		西院区停车场				
1	X1	车牌识别软件	1. 停车配置：支持配置接入的车牌抓拍类设备、道闸设备、LED 设备的基础信息和通道信息；支持配置接入的通用屏的显示内容，支持通用屏的播报信息配置和播报效果配置 2. 支持设置停车场设备的主从分布式管理和数据的集群管理；支持平台场区的信息统计，包括总车场数、总车位数、总余位数 3. 支持配置场区的基础信息、出入口放行模式、设备关联、收费规则绑定；具有场区的超速报警、特殊车牌放行、高峰期禁入、车位预约、双相机应用设置选项；支持设置无牌车扫码进出方案；支持车主人员信息的管理；支持车辆信息管理 4. 充值缴费：支持停车场充值缴费配置，具有对月卡或储值用户进行缴费、调整、小票打印和缴费信息导出功能 5. 数据报表：支持对停车场收费明细的查询和导出；支持停车场收费统计信息的查询和导出；支持核对、批量核对在场车辆的车牌信息；支持查询、导出车辆进出的完整记录；支持查询、导出车辆抓拍记录；支持异常开闸记录的统计和导出；支持查询、导出设备报警记录、车辆超速报警记录、僵尸车报警记录	套	1	所有此类产品生产及研发公司均免费配置车牌识别软件系统，通过电信网络及相关网络设施与其公司系统云平台对接，实施远程客户端安全控制功能，进行项目主要特征描述的参数配置、视频预览、远程升级扩展等。

			6. 系统具备可拓展性, 实现多院区统一平台管理, 通过大数据分析, 输出车道识别率、车位空置率、场内车盘点、车场对标分析等, 为车场优化提供依据。			
2	X 2	收费系统	1. 停车云电子支付服务, 支持场内二维码提前付、出入口扫码付、出示二维码付款(微信、支付宝、银联)、无感支付等多种支付方式。	套	1	免费远程客户端控制功能, 进行参数配置、视频预览、远程升级扩展并支持配置文件导入导出等功能, 并免费支持多种方式收费服务系统与其智能停车软件管理服务系统对接和与各种设备的接入。
3	X 3	入口(各种车牌识别与问题处理、各种方式支付、远程对讲)识别控制一体机	1. 名称: 入口控制机 2. 规格: 作电压: AC 220V±10%/50Hz 额定功率: ≤100W ★具备语音提示: 智能化、行业化、情景化语音提示 ★具备语音对讲: 支持远程对讲通话功能 ★支持移动端 APP 扫描动态二维码/静态二维码进场; 像素≥300-500 万, 车牌捕获率≥99.9%, 尾牌过滤≥98%; 支持: 手机车牌防伪; 支持识别: 国标车牌; ★车牌识别率: 全天候≥99.7% 通讯方式: TCP/IP ★用户存储容量≥10 万条 记录存储容量≥5 万条 ★配备显示屏: 标配 LCD 显示屏, 支持无牌车扫码进出, 临时车扫码缴费功能。 每台控制一个通道	台	2	
4	X 4	出口(各种车牌识别与问题处理、各种方式支付、远程对讲)识别控制一体机	1. 名称: 出口控制机 2. 规格: 作电压: AC 220V±10%/50Hz 额定功率: ≤100W 具备语音提示: 智能化、行业化、情景化语音提示 ★具备语音对讲: 支持远程对讲通话功能 支持移动端 APP 扫描动态二维码/静态二维码进场; 像素≥300-500 万, 车牌捕获率≥99.9%, 尾牌过滤≥98%; 支持: 手机车牌防伪; 支持识别: 国标车牌 ★具备当面付功能, 出示付款码被扫免密缴费, 当面付距离: 15-80cm. ★车牌识别率: 全天候≥99.7% 通讯方式: TCP/IP ★用户存储容量≥10 万条	台	3	

			记录存储容量≥5 万条 ★配备显示屏：标配 LCD 显示屏，支持无牌车扫动态码进出，临时车扫动态码缴费功能。 每台控制一个通道			
5	X 5	直杆道闸（直流快速）	1. ★设备完成禁行/放行状态的单程运行时间：直杆支持运行时间 1s 以内 2. ★遇阻反弹功能：栏杆机的杆子上标配防砸胶条，当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子。 3. 放行计数控制：设备具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数 4. 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离 50m 5. 直流无刷电机驱动，电机无故障运行 300 万次以上； 6★. 闸杆起落速度：0.8s~2.0s 数字式可调节。 7. 通讯方式：TCP/IP 与 IO 双模式	台	5	
6	X 6	一体式车牌识别器（西区云兴路中部通道入口、西区云兴路南侧出口各增加一个摄像和控制一体的识别机）	1. 名称：一体式车牌识别器 2. ★集成：高清车牌识别模组摄像机、低温高亮 LED 补光灯、定焦镜头，规格：200 万像素 1/2.8"逐行扫描 CMOS，分辨率可达 1920*1080、防水防尘机箱于一体，车牌识别准确率：≥99.7%，像素≥ 200 万，车牌捕获率≥99.9%，尾牌过滤≥98%； 采用先进视频压缩技术 H.264/H.265 视频编码，抓拍帧采用 JPEG 编码 支持地感触发、雷达触发、视频流、地感/雷达+视频流等多种车辆检测识别方式 支持智能检测识别功能；支持 OSD 信息叠加功能，支持视频/图片叠加水印，水印可校验；支持 SSD 卡本地图片存储、自动覆盖、自动上传 支持远程客户端控制功能，进行参数配置、视频预览、远程升级；支持配置文件导入导出	台	2	
7	X 7	数字车辆检测器	1. 名称：车辆检测器 2. 规格：工作电压：AC220V±15% 额定功率：≤500ms 线圈电感：100UH~400UH 线圈连线长度：≤5 米 抗屏蔽能力：强 使用寿命：5 年	台	5	
8	X 8	安全岛	钢筋混凝土浇筑安全岛，尺寸： 4500mm*800mm*400mm（地上为 200mm、地下为 200mm，含挖基础、混凝土支模、钢筋交织混凝土）	台	3	
9	X 9	电源线	国标无氧铜线缆，规格：RVV2*1.5	米	100	

100	X 1 0	网线（TP-LINK、海视康威、大华）	国标超六类网线 CAT-6A	米	80	
111	X 1 1	地感线（品牌：起帆、守卫神、申远）	国标镀锡铜丝线，截面 1.0 平方，耐高温低温；规格：40 米/卷，搭配车辆检测器使用	卷	4	
122	X 1 2	PVC20 线管（市场常用品牌：联塑，日丰，方明）	1. 名称：线管 2. 材质：PVC，可折弯 3. 规格：20	米	60	
133	X 1 3	不锈钢配电柜（箱）（正泰、德力西、雷士）	材质：不锈钢，单价含空开、插排等电器件；型号：500mm*450mm*300mm，规格：18U； 室外防雨防尘配电柜。	台	3	
144	X 1 4	设备安装调试	车牌识别系统的硬件设备安装、辅材和配件、系统调试（包含云平台与网络控制机组对接与测试）	套	5	
155	X 1 5	橡胶减速带（1000mm*350mm*70mm，守卫神、润诺等）	材质：优质橡胶、含有配套固定件及圆头，单价为含两头圆头价格。规格要求：1000mm*350mm*70mm，每个按 4 米计算（单价含 2 边圆头及配件）。包含西院区收费停车场和职工停车场出入口 5 个及场内需减速区 3 个，所需减速带共计 8 个，计 32 米。	米	32	
167	X 1 7	千兆光纤收发器（TP-LINK、海视康威、大华）	含尾纤、跳线、熔接、耦合器、终端等。通讯距离 ≥20km, 通讯速率：1000M，每对为一套。	套	3	
178	X 1 8	单模光纤跳线	单模光纤跳线	套	4	含在光纤收发器及千兆 POE 交换机中
189	X 1 9	光纤尾纤		套	4	含在光纤收发器及千兆 POE 交换机中
190	X 2 0	光纤耦合器		套	4	含在光纤收发器及千兆 POE 交换机中
201	X 2 1	光纤终端盒	8 口终端盒	套	4	含在光纤收发器及千兆 POE 交换机中
212	X 2 2	光纤熔接		项	2	含在光纤收发器及千兆 POE 交换机中
223	X 2 3	双绞线缆测试	1. 测试内容：测试双绞线缆	链路	4	

234	X	地感切割路面及恢复	地感线施工及恢复	个	10	
245	X	沥青或混凝土路面开槽及恢复	沥青或混凝土路面开槽，深 10cm*宽 10cm	米	20	
256	X	前端管理型交换机：8 口全千兆 POE 交换机（海康威视、大华、H3C，均为金属外壳）（云管理）	8 口全千兆交换机管理型交换机（千兆电口/光口，交流供电，大功率）	台	3	
267	X	核心（远程云管理）交换机：（16 口全千兆 POE 交换机；海康威视、大华、H3C，均为金属外壳）	16 口全千兆管理型交换机（千兆电口/光口，交流供电，大功率），此处不需要核心交换机	台	1	
278	X	华硕、联想等知名品牌管理端操作电脑	配置：i5/8G/1T, 光电鼠标+键盘，显示器 21.5 寸（原西区岗亭内电脑及网络配件继续留用）	台	1	
289	X	西院区停车场即将拆除车牌识别控制机 3 台、车辆控制道闸 3 台（含职工通道安全岛的拆除）	建议拆除的设备及配件按医院固定资产管理办法申报处置。	套	4	
		西院区职工车道安全岛的拆除及水泥地面恢复		个	1	

（二）技术或服务要求（详细技术要求）

标记为★的项为必备项，不能全部满足，供应商需自行制作功能参数响应偏离情况表。针对每条技术要求认真分析

论证能否满足，如已能满足必须按要求给出详细证明材料。

（三）商务要求

1. 合同履行期限：签订合同后 15 日历天内安装完成
2. 质保期：3 年
3. 服务要求：
 - (1) 为保障停车系统正常运行，要求在项目实施完成后，供应商应全天候提供及时的应急响应服务，响应时间 10 分钟、到场时间 2 小时内（提供承诺函并加盖公章）。
 - (2) 提供至少 3 年现场保修服务，须提供相关售后服务承诺函。包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级（提供承诺函并加盖公章）。
 - (3) 供应商需提供项目设备生命周期内（质保期间及质保期后直至设备在院内报废期间）及全院其他停车系统设备的免费巡检、问题故障排查诊断服务（提供承诺函并加盖公章）。
4. 付款条件及方式：该工程竣工，经甲方竣工验收合格后，甲方向乙方支付项目成交总金额的 70%；运行三个月后付 20%；余 10% 款项作为质保金，自竣工验收合格之日起，质保期满 1 年无质量问题且售后服务优支付 5%，质保期满 3 年无质量问题且售后服务优付清剩余 5% 款项。
5. 提供售后服务承诺书：是
6. 其他：无

第四章 评定办法

一、初步评审：

审查内容		评审因素
初步 评审	具有独立承担民事责任的能力	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供本年度（或上一年度）经第三方审计的财务报告，或银行资信证明。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	(1) 提供具备满足本项目的设施设备的证明材料； (2) 提供具备满足本项目的技术、服务人员的证明材料； (3) 供应商认为具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（格式自拟）
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	(1) 提供近一段时间缴纳税收的凭据； (2) 提供近一段时间缴纳社会保险的凭据；
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供承诺书，格式详见响应文件格式

法律、行政法规规定的其他条件	(供应商主动自行提供) 国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的, 国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。
禁止参加情况	(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 (2) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的, 不得再参加本项目的其他招标采购活动。(提供承诺, 见响应文件格式)
主体信用记录	本项目公告发布后, 参加本次采购活动前, “信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 或中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询, 未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
联合体	本项目不接受联合体投标, 投标人中标后不允许分包
特定资格条件	符合本文件第一章第二款第(五)条本项目特定资格要求
投标人名称	与营业执照等其他证件一致

	签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章
	投标人身份证明文件	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书
	投标报价	每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理；报价金额不超过采购预算
	采购需求	★号条款（如有）是否符合采购文件要求；是否实质性响应采购文件；
	其他要求	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的

二、详细评分办法（详细评分表）

分类	评分因素	评分标准	分数
价格部分 30 分	价格得分	满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 100 × 价格分值	30
商务部分 30 分	类似业绩	供应商近三年（自递交磋商响应文件截止时间前推36个月，以合同签订时间为准）完成的类似业绩，单个项目业绩在10 万以上，提供一份得 2 分，满分 10 分。不提供不得分。（业绩证明材料提供合同协议书关键页复印件等证明文件加盖公章）	10
	投标工期	对工期保证有承诺，且合理可行，得 1 分，没有不得分。	1

	企业实力	供应商须具有设备生产厂家（道闸、车牌识别设备）对本项目的项目授权。有厂家授权证书的 3 分，没有不得分。	3
	售后服务保障	供应商须在本市不少于 1 家直属长期维修服务网点（提供服务网点证明）得 3 分，提供制造商售后服务承诺函（提供有制造商公章的证明材料的扫描件）。有售后服务承诺函得 3 分，一项得 3 分，两项都没有不得分。	6
	配备服务团队力量	团队配合齐全，满足服务要求，其中项目经理应具备“智能化系统集成项目经理”资质得 3 分，项目技术负责人应具备“智能化系统工程师”资质得 2 分，没有不得分。 投标人在项目所在地有售后服务机构，且具有维保服务经验的人员：10 人以下（含 10 人）得 3 分；10 人以上得 5 分。（需提供近半年的社保缴费记录证明，并加盖供应商公章）	10
	技术参数响应	依据采购内容及要求中的技术参数要求进行响应，投标人所提供的产品技术参数符合或优于招标文件技术参数要求得 20 分。 对关键性参数指标不满足或者不响应一条或一项扣 2 分。非关键性参数指标不满足或不响应一条或者一项扣 1 分，直至扣完为止。 ① “★”参数指标按照要求提供对应证明材料。 ②非关键性参数指标须提供所投产品彩页或检测机构出具的检验报告等详细技术资料的扫描件作为证明材料，否则视为不满足或不响应。	20
	项目实施方案	供应商针对本项目实际情况，充分了解采购人现状并提出完整合理的服务方案，总体思路清晰完整，方案切实可行，完全符合相关标准，能满足采购人实际业务需求。 1.方案完备详细、针对性强、可实施性强的得 7-10 分； 2.方案完备但不够详细，可行性基本可行的得 3-6 分； 3.方案不完整的，有缺项的得 1-2 分；	10

技术部分 40 分		4.未提供不得分。	
	质 量 保 障 措 施	投标人服务和产品的质量保证金计划和措施内容合理可行 ,优者得 2 分，一般者得 1 分，没有不得分。	2
	技 术 组 织 措 施	工期管理目标明确，管理制度完善，措施合理可行，优者得 2 分，一般得 1 分，差及未提供不得分。	2
	培 训 及 售 后 方 案	投标人系统维护服务承诺（包括质保期内和质保期外）、运维方案编制完整、合理，可行，优得 2 分；一般者得 1 分，差及未提供不得分。	2
		维修响应：根据报价方对维修响应时间承诺，优得 4 分，良得 2 分，一般得 1 分，差及未提供不得分。	4
总分			100

三、计算方式及定标办法

采用谈判、询价等价格唯一因素评审的项目,各供应商最终报价相同时的排序办法	最终报价完全相同的,按需求响应情况优劣投票确认排序
采用综合评价法评审的项目,供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法	得分相同的供应商,按竞标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的,按技术指标优劣顺序排列
同品牌投标人获得中标人推荐资格的确定方法	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标

		人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格
评定办法	✓综合评价	进行评分，并进行排序（见评分细则）
	□最低价	符合资格条件和采购需求的最低报价
	□其他	

（一）本次采购为竞争性磋商。供应商应派其授权代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交谈判响应文件，并准备参加谈判。

（二）供应商应当在磋商文件“供应商报名须知”要求的截止时间前，将响应文件密封送达谈判会议现场。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

（三）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内

容。

（五）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加的供应商平等的谈判机会。

（六）磋商小组将依据磋商文件要求，对所有供应商提交的磋商文件进行资格评审；对未实质性响应文件要求的，磋商小组应现场告知供应商，取消其参加评标资格。

（七）实质性响应磋商文件资格要求的供应商按所抽取的谈判顺序，依次与谈磋商组分别进行磋商。

（八）磋商小组将就磋商文件中的技术、服务要求、合同草案条款等与供应商一一洽谈。

（九）磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（十）对磋商文件作出实质性变动是磋商或磋商文件的有效组成部分，应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（十一）磋商结束后，磋商小组将要求不少于三家参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于 3 家。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

（十二）本次磋商共有两轮报价。两轮报价后，评委对供应商承诺的事项进行综合评议，若出现不能明确推荐第一名或第二名的供应商时，组织与之相对应的供应商进行第三轮报价。

第五章 合同签署

根据《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据文件要求和响应文件承诺，签订合同。

第六章 响应文件格式

正本/副本

响 应 文 件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）：_____（盖章）

供应商法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 标书目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件 1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 被委托人与委托人签订的劳动合同或劳务合同和由劳动保障部门提供的社保证明或查询社保网站对单位为个人缴纳社保金进行截图。
13) 财务状况
14) 同类项目业绩的印证材料
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

响应函

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第包采购货物或服务的采购公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 响应文件；
2. 资格证明文件；
3. 有关授权文件。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物或服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2. 将按本项目采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4. 本响应文件的有效期自开标之日起共90个日历天。

5. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授权 代表 签字：
日 期：

格式 2

法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月 日

附：

代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

注：

- 1、 本表适用于供应商不授权代理人，而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况；
- 2、 如供应商具有企业法人代表证书，则还应在本证明书后附上企业法人代表证书复印件。

格式 4

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
工期（供货期）	
质保期	
项目负责人	
投标货物品牌及型号（如有）	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间： 年 月 日

格式 5

此处应是广联达分项报价表和单位工程投标报价汇总表

分项报价表

包号：

报价单位（元 /

万元）：

序号	产品名称	品牌	型号规格	数量	单价	总价	备注
总价							

注： 1. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

2. 如无分项报价则仅填写拟采购货物报价总价。

投标人名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字
或盖章）：_____

日期：_____

格式 6 资格证明文件

格式自拟

格式 7 需求响应文件

格式自拟

格式 8 评审办法响应文件

格式自拟

格式 9

无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：_____

_____(供应商名称) 参加贵院组织的_____(项目名称) 项目(项目编号：_____)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）：

日期：_____年_____月_____日