



襄阳市第一人民医院
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL
湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

襄阳市第一人民医院

采购项目需求调查

调查方式：公告；邀请；问卷；其他：_____

项目类型：工程；货物；服务；其他：_____

需求部门：后勤保障部

项目名称：东津院区医疗定制家具

项目编号：

发布日期： 年 月 日

其他：

目 录

第一章 需求调查公告（代调查问卷）	3
一、 项目概述	3
二、 需求调查活动参与条件	3
三、 报名时间和地点	4
四、 会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。	4
五、 文件获取	4
六、 报名要求	4
七、 其他	4
八、 联系方式	4
九、 发布公告媒介	5
第二章 需求调查须知	6
第三章 采购需求调查内容	8
（一） 采购项目概况	8
本项目地址位于襄阳市第一人民医院东津院区。采购范围主要包括门诊楼、感染楼、住院楼等空间的护士站、治疗柜、配药柜、换药柜、医疗废物处置柜及部分医技科室使用的实验台、衣柜、采血台、儿科雾化桌、输液椅、医用折叠桌等家具。具体技术要求和数量以附表采购需求列示为准，含家具设计，设计方案需由采购方确认。	8
（二） 采购货物清单及功能要求	8
（三） 综合要求	19
（四） 评分办法	20
第四章 响应文件格式	22
格式 1	24
需求调查承诺书	24
格式 2	25
法定代表人授权书	25
格式 3	26
法定代表人身份证明书	26
格式 4	27
报价一览表	27
格式 5	28
格式 6 资格证明文件	29
格式 7 需求响应文件	29
格式 8 其他响应文件	29
格式 9	30
无重大违法记录声明	30
格式 10	31
投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函	31

第一章 需求调查公告（代调查问卷）

襄阳市第一人民医院拟对以下项目实施采购，现需对本项目的采购需求面向各方市场主体开展需求调查，欢迎能够满足需求、提供优质货物、服务等各方主体踊跃参加，为我院高质量采购提供协助。

一、项目概述

（一）项目编码：XYYY-2024-YNXQ-0010

（二）项目名称：东津院区医疗定制家具

（三）项目概述：项目地址位于襄阳市第一人民医院东津院区。采购范围主要包括门诊楼、感染楼、住院楼等空间的护士站、治疗柜、配药柜、换药柜、医疗废物处置柜及部分医技科室使用的实验台、衣柜、采血台、儿科雾化桌、输液椅、医用折叠桌等家具。具体技术要求和数量以附表采购需求列示为准，含家具设计，设计方案需由采购方确认。

二、需求调查活动参与条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同市场主体，不得参加本项目同一合同项下的需求调查活动。

（三）参与本活动的市场主体，通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）为保证需求调查结论合理可靠，参与本需求调查活动的各

市场主体应能够满足本项目特定资格要求：无。

三、报名时间和地点

（一）报名时间：2024年2月22日8时至2024年3月6日17时30分

（二）报名地点：襄阳市第一人民医院招标采购办（沿江大道江边住院大楼对面行政楼106）工作日上午8:00~12:00、下午14:30~17:30受理投标工作，节假日除外）。

四、会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。

五、文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网（<https://www.xysdyrmyygw.com>）招标公告—招标信息栏**自行下载**采购文件。

六、报名要求

有意愿参加本调查活动的各方市场主体可联系下方提供的联系方式，并预留参与信息以及联系方式，因故不能参加的应提前告知。

七、其他

（一）供应商在接到会议通知后提供响应内容五份（一正四副），无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体名称，并加盖公章。

（二）参与本活动时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人参与本活动，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。

（三）参与本活动的各方市场主体，可按需提供样品或有关项目的其他材料。

八、联系方式

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

九、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院(<https://www.xysdyrmyygw.com>)
网上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 需求调查须知

供应商应按照本须知要求进行响应，以便院方提升采购质量

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	襄阳市第一人民医院
2.	市场主体	符合本文件公告规定的需求调查活动参与条件
3.	响应文件装订要求	供应商在接到会议通知后提供响应内容五份（一正四副），无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体名称，并加盖公章。
4.	响应文件编列要求	见响应文件格式
5.	响应文件有效期	不少于 90 日历天
6.	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 提交； <input type="checkbox"/> 不提交； 样品要求：投标人需将整套硬件产品带至需求调查报告现场
7.	需求调查方式	主要内容：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。旨在了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。 参与主体：需求调查对象一般不少于 3 个，并应当具有代表性。 注意事项：参与本调查活动的各方市场主体应诚实诚信、务实合作，向采购人提供依据充分、合理可信的价格、技术、商务等信息，市场主体如提供不实信息采购人可以拒绝响应文件，并且有权拒绝该主体参加未来的需求调查活动。
8.	项目类型	货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

		<p>工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。</p> <p>服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。</p>
9.	签字盖章要求	<p>供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。</p>
10.	解释权	<p>本文件解释权归襄阳市第一人民医院所有</p>
11.	诚信履约	<p>采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商列入“采购黑名单”拒绝其参加所有采购。</p>

第三章 采购需求调查内容

（一）采购项目概况

本项目地址位于襄阳市第一人民医院东津院区。采购范围主要包括门诊楼、感染楼、住院楼等空间的护士站、治疗柜、配药柜、换药柜、医疗废物处置柜及部分医技科室使用的实验台、衣柜、采血台、儿科雾化桌、输液椅、医用折叠桌等家具。具体技术要求和数量以附表采购需求列示为准，含家具设计，设计方案需由采购方确认。

（二）采购货物清单及功能要求

序号	品名	示意图 (投标人提供)	尺寸/型号	数量	单位	材质 (此项要求供参考, 投标人可提供优于此描述的方案)	区域
1	直型护士站		W*750/300*750/1150H	55.365	延米	<p>(1) 外围挡板: 采用优质 E1 级实木颗粒板骨架, 压制成型厚度达到 100MM, 内部具有强大的强弱电走线功能, V 型铝合金链接线条, 面贴抗菌板饰面, 具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点;</p> <p>(2) 工作台柜: 采用优质 E1 级实木颗粒板, PVC 封边无缝, 配有主机架、键盘架、单据分格柜、地柜、电脑桌;</p> <p>(3) 五金: 采用国内优质缓冲铰链、三节滑轨, 优质三合一连接件和铝合金拉手等;</p> <p>(4) 底座: 采用 304# 不锈钢包边, 具有耐用、防潮、易清洁等功能。</p>	住院楼 2F-3.00 住院楼 3F-4.85 住院楼 4F-4.85 住院楼 5F-4.85 门诊医技楼 1F-3.95 住院楼 6F-4.85 住院楼 7F-4.85 住院楼 8F-4.85 住院楼 9F-4.85 住院楼 10F-4.85 住院楼 11F-4.85 门诊医技楼 3F-4.765

2	U型/L型护士站		W*750/300*750/1150H	31.5	延米	<p>(1) 外围挡板：采用优质 E1 级实木颗粒板骨架，压制成型厚度达到 100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V 型铝合金链接线条，面贴抗菌板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；</p> <p>(2) 工作台柜：采用优质 E1 级实木颗粒板，PVC 封边无缝，配有主机架、键盘架、单据分格柜、地柜、电脑桌；</p> <p>(3) 五金：采用国内优质缓冲铰链、三节滑轨，优质三合一连接件和铝合金拉手等；</p> <p>(4) 底座：采用 304#不锈钢包边，具有耐用、防潮、易清洁等功能。</p>	<p>门诊医技楼 1F-4.50</p> <p>门诊医技楼 2F-17.05</p> <p>门诊医技楼 3F-3.95</p> <p>门诊医技楼 4F-6.00</p>
3	人造石上台面		展开宽度：X ≤400	40.715	延米	采用复合亚克力,具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能;	<p>住院楼 2F-1.65</p> <p>住院楼 3F-2.60</p> <p>住院楼 4F-2.60</p> <p>住院楼 5F-2.60</p> <p>门诊医技楼 1F-2.70</p> <p>住院楼 6F-2.60</p> <p>住院楼 7F-2.60</p> <p>住院楼 8F-2.60</p> <p>住院楼 9F-2.60</p> <p>住院楼 10F-2.60</p> <p>住院楼 11F-2.60</p> <p>门诊医技楼 2F-8.23</p> <p>门诊医技楼 3F-1.535</p> <p>门诊医技楼 4F-3.20</p>

4	人造石 工作台面		展开宽度: X ≤750	86.865	延米	采用复合亚克力,具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能;	住院楼 2F-3.00 住院楼 3F-4.85 住院楼 4F-4.85 住院楼 5F-4.85 门诊医技楼 1F-8.45 住院楼 6F-4.85 住院楼 7F-4.85 住院楼 8F-4.85 住院楼 9F-4.85 住院楼 10F-4.85 住院楼 11F-4.85 门诊医技楼 2F-17.05 门诊医技楼 3F-8.715 门诊医技楼 4F-6.00
5	异形、 圆形服 务台/ 护士站		W*750/300*7 50/1150H	26.14	延米	(1) 外围挡板: 采用优质 E1 级实木多层板骨架, 压制成型厚度达到 100MM, 内部具有强大的强弱电走线功能, V 型铝合金链接线条, 面贴抗菌板饰面, 具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点; (2) 工作台柜: 采用优质 E1 级实木颗粒板, PVC 封边无缝, 配有主机架、键盘架、单据分格柜、地柜、电脑桌; (3) 五金: 采用国内优质缓冲铰链、三节滑轨, 优质三合一连接件和铝合金拉手等; (4) 底座: 采用 304#不锈钢包边, 具有耐用、防潮、易清洁等功能。	门诊医技楼 1F-21.42 门诊医技楼 2F-4.72
6	圆弧形 纯亚克力 外立面		圆弧形	25.5	平方米	采用纯亚克力,具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能;	门诊医技楼 1F-21.08 门诊医技楼 2F-4.42

7	医用吊柜		W*350*600	71.5	延米	<p>1、主体材质：采用优质 0.8mm 电解钢板，</p> <p>2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；</p> <p>3、柜门：采用双层隔音构造，内侧加装静音垫，经久耐用；</p> <p>4、配置：门板配标签卡槽，柜内都有可调节层板。（可选用五金拉手或平板斜切拉手）；</p> <p>5、优质五金配件（304 不锈钢自闭式缓冲门铰等）</p>	<p>住院楼 1F-4.00</p> <p>住院楼 3F-7.70</p> <p>住院楼 4F-5.85</p> <p>住院楼 5F-5.85</p> <p>门诊医技楼 1F-1.85</p> <p>门诊医技楼 3F-7.05</p> <p>住院楼 6F-5.85</p> <p>住院楼 7F-5.85</p> <p>住院楼 8F-5.85</p> <p>住院楼 9F-5.85</p> <p>住院楼 10F-5.85</p> <p>住院楼 11F-5.85</p> <p>感染楼 1F-4.10</p>
8	医用背架		W*60*2050	71.5	延米	<p>1、主体材质：采用优质 0.8mm 电解钢板，</p> <p>2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；</p>	<p>住院楼 1F-4.00</p> <p>住院楼 3F-7.70</p> <p>住院楼 4F-5.85</p> <p>住院楼 5F-5.85</p> <p>门诊医技楼 1F-1.85</p> <p>门诊医技楼 3F-7.05</p> <p>住院楼 6F-5.85</p> <p>住院楼 7F-5.85</p> <p>住院楼 8F-5.85</p> <p>住院楼 9F-5.85</p> <p>住院楼 10F-5.85</p> <p>住院楼 11F-5.85</p> <p>感染楼 1F-4.10</p>

9	医用地柜		W*600*838	106.6	延米	<p>1、主体材质：采用优质 0.8mm 电解钢板，</p> <p>2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；</p> <p>3、柜门：采用双层隔音构造，内侧加装静音垫，经久耐用；</p> <p>4、配置：抽屉及门板配标签卡槽，柜内都有可调节层板。（可选用五金拉手或平板斜切拉手）；</p> <p>5、柜体底部采用 1.0mm 的 304# 不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 30mm，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；</p> <p>6、优质五金配件（304 不锈钢自闭式缓冲门铰及自闭式缓冲三节导轨等）</p>	<p>住院楼 1F-4.00</p> <p>住院楼 2F-3.75</p> <p>住院楼 3F-9.50</p> <p>住院楼 4F-8.35</p> <p>住院楼 5F-8.35</p> <p>门诊医技楼 1F-11.40</p> <p>门诊医技楼 3F-7.05</p> <p>住院楼 6F-8.35</p> <p>住院楼 7F-8.35</p> <p>住院楼 8F-8.35</p> <p>住院楼 9F-8.35</p> <p>住院楼 10F-8.35</p> <p>住院楼 11F-8.35</p> <p>感染楼 1F-4.10</p>
10	医用人造石台面		X*600*12	114.2	延米	采用复合亚克力，具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能；	<p>住院楼 1F-4.00</p> <p>住院楼 2F-3.75</p> <p>住院楼 3F-9.50</p> <p>住院楼 4F-8.35</p> <p>住院楼 5F-8.35</p> <p>门诊医技楼 1F-19.00</p> <p>门诊医技楼 3F-7.05</p> <p>住院楼 6F-8.35</p> <p>住院楼 7F-8.35</p> <p>住院楼 8F-8.35</p> <p>住院楼 9F-8.35</p> <p>住院楼 10F-8.35</p>

							住院楼 11F-8.35 感染楼 1F-4.10
11	亚克力 防水罩		764*550*400 MM R250	15	个	8 厘亚克力热弯成型	住院楼 2F-1.00 住院楼 3F-1.00 住院楼 4F-1.00 住院楼 5F-1.00 门诊医技楼 1F-2.00 门诊医技楼 3F-2.00 住院楼 6F-1.00 住院楼 7F-1.00 住院楼 8F-1.00 住院楼 9F-1.00 住院楼 10F-1.00 住院楼 11F-1.00 感染楼 1F-1.00

12	感应面盆龙头		出水口高度:256mm 出水口中心距:147mm 总高度: 348mm	15	个	1、红外感应, 2、交流电源, 3、铜合金主体	住院楼 2F-1.00 住院楼 3F-1.00 住院楼 4F-1.00 住院楼 5F-1.00 门诊医技楼 1F-2.00 门诊医技楼 3F-2.00 住院楼 6F-1.00 住院楼 7F-1.00 住院楼 8F-1.00 住院楼 9F-1.00 住院楼 10F-1.00 住院楼 11F-1.00 感染楼 1F-1.00
13	中号不锈钢洗手盆		460*410*220	15	个	304#不锈钢含下水器套装。	住院楼 2F-1.00 住院楼 3F-1.00 住院楼 4F-1.00 住院楼 5F-1.00 门诊医技楼 1F-2.00 门诊医技楼 3F-2.00 住院楼 6F-1.00 住院楼 7F-1.00 住院楼 8F-1.00 住院楼 9F-1.00 住院楼 10F-1.00 住院楼 11F-1.00 感染楼 1F-1.00

14	医用脚踏垃圾桶装置		单联	6	套	304#不锈钢漏斗和带缓冲翻盖，不锈钢隐藏式连杆装置。	门诊医技楼 1F-4.00 感染楼 1F-2.00
15	医疗垃圾桶		40L： 400*260*480 MM	6	个	PP 塑料	门诊医技楼 1F-4.00 感染楼 1F-2.00
16	医用采血台		X*500*750/1 120H	7.6	延米	(1) 外围挡板：采用优质 E1 级实木生态多层板骨架，压制成型厚度达到 100MM，面贴抗菌板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点； (2) 工作台柜：采用优质 E1 级实木颗粒板，PVC 封边无缝，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨 (3) 五金：采用国内优质缓冲铰链、三节滑轨，优质三合一连接件和铝合金拉手等； (4) 底座：采用 304#不锈钢包边，具有耐用、防潮、易清洁等功能。 (5) 配置：钢化磨砂玻璃隔档	门诊医技楼 1F-7.60
17	移动采血副柜		1000*300*69 0	3	个	(1) 采用优质一级电解钢板，经激光数控机床裁剪、数控自动折弯、高频焊接、打磨、成型； (2) 工艺：表面选用符合医用环境安全热固性树脂银离子抗菌粉末，全自动喷涂线静电喷涂，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点 (3) 配置：配医疗不锈钢锐气盒 1 个，不锈钢医疗垃圾投放口两个、医疗专用防静电防刮花平底橡胶车轮，对角刹车	门诊医技楼 1F-3.00
18	中央实验台（非满柜）		1000*1500*8 50H	51.5	米	(1) 框架：采用 1.5MM60*40 钢管焊接框架，表面酸洗、磷化除锈处理、静电粉末喷涂，； (2) 柜体：采用优质 0.8mm 电解钢板，表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； (3) 五金：钢制螺杆与塑胶组合的水平脚，优质五金配件	门诊医技楼 2F-51.50

						(4) 台面: 12.7MM 实心理化板台面 (国产品牌), 防酸碱	
19	实验边台 (非满柜)		1000*750*850H	108.6	米	(1) 框架: 采用 1.5MM60*40 钢管焊接框架, 表面酸洗、磷化除锈处理、静电粉末喷涂, ; (2) 柜体: 采用优质 0.8mm 电解钢板, 表面处理: 采用环氧树脂静电粉末喷涂, 涂层膜厚度均匀, 采用抗菌粉末涂料, 具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点; (3) 五金: 钢制螺杆与塑胶组合的水平脚, 优质五金配件 (4) 台面: 12.7MM 实心理化板台面 (国产品牌), 防酸碱	门诊医技楼 2F-105.60 感染楼 1F-3.00
20	PP 洗手盆套装		中号	15	套	(1) 采用实验室专用立式鹅颈三口水龙头, 其中上方一口可 360° 旋转, 阀门为精密陶瓷阀芯, 铜质, 表面经过耐酸碱处理, PVC 出水口可拆卸清洗; (2) PP 水槽: 采用高密度聚丙烯 (PP) 注塑一体成型, 厚度 5mm 具有弹性, 耐酸碱腐蚀及有机溶剂。玻璃器皿落入其中不易破碎, 深度较深 (300mm) 不易溅水。底部配 PP 材质专用落水头。	门诊医技楼 2F-14.00 感染楼 1F-1.00
21	病房入墙柜		1000*600*2400	374.82	m ²	(1) 柜体: 采用优质 E1 级实木颗粒板, 双面 MFC 板; 具有防潮、耐磨性能强等特性 (2) 封边: 采用 2.0mm 厚 PVC 同色封边带, 色泽均匀一致, 使用热熔胶全自动封边技术, 封边润滑无毛刺, 密封性好, 防水、耐磨; (3) 优质五金配件 (4) 底座: 采用 304# 不锈钢踢脚线, 具有耐用、防潮、易清洁等功能。	住院楼 3F-28.32 住院楼 4F-49.14 住院楼 5F-42.48 住院楼 6F-42.48 住院楼 7F-42.48 住院楼 8F-42.48 住院楼 9F-42.48 住院楼 10F-42.48

							住院楼 11F-42.48
22	病房衣柜		1000*600*2400	74.94	m ²	<p>(1) 柜体：采用优质 E1 级实木颗粒板，双面 MFC 板；具有防潮、耐磨性能强等特性</p> <p>(2) 封边：采用 2.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨；</p> <p>(3) 优质五金配件</p> <p>(4) 底座：采用 304# 不锈钢踢脚线，具有耐用、防潮、易清洁等功能。</p>	<p>住院楼 4F-3.54</p> <p>住院楼 5F-10.20</p> <p>住院楼 6F-10.20</p> <p>住院楼 7F-10.20</p> <p>住院楼 8F-10.20</p> <p>住院楼 9F-10.20</p> <p>住院楼 10F-10.20</p> <p>住院楼 11F-10.20</p>
23	更衣柜		W*600*2000	79.9	m ²	<p>(1) 柜体：采用优质 E1 级实木颗粒板，双面 MFC 板；具有防潮、耐磨性能强等特性</p> <p>(2) 封边：采用 2.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨；</p> <p>(3) 优质五金配件</p> <p>(4) 底座：采用 304# 不锈钢踢脚线，具有耐用、防潮、易清洁等功能。</p>	门诊医技楼 3F-79.9
24	儿科雾化桌		800×550×1350mm	9	位	<p>(1) 主体：采用优质实木生态多层板，双面 MFC 板，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火等特性；</p> <p>(2) 封边：2.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，耐磨、防水。</p>	门诊医技楼 1F-9.00

25	输液椅		1200*1200*1050(双人位)	16	张	<p>(1) 主体: 采用优质实木生态多层板, 双面 MFC 板, 具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火等特性;</p> <p>(2) 封边: 2.0mm 厚 PVC 同色封边带, 色泽均匀一致, 使用热熔胶全自动封边技术, 耐磨、防水。</p> <p>(3) 床垫: 采用 50MM 高密度整块海绵, 扞环保抗菌西皮;</p> <p>(4) 配置: 不锈钢输液杆、可储物方凳</p>	门诊医技楼 1F-16.00
26	医用折叠桌		1200*450	155	张	<p>(1) 主体: 台面采用优质 E1 级 25MM 颗粒板, 双面 MFC 板, 具有防潮、耐磨性强;</p> <p>(2) 台架: 可折叠台架;</p> <p>(3) 封边: 采用 2.0mm 厚 PVC 同色封边带, 色泽均匀一致, 使用热熔胶全自动封边技术, 封边润滑无毛刺, 密封性好, 防水、耐磨;</p> <p>(4) 配置:</p> <p>(5) 优质五金配件;</p>	<p>住院楼 3F-11.00</p> <p>住院楼 4F-18.00</p> <p>住院楼 5F-18.00</p> <p>住院楼 6F-18.00</p> <p>住院楼 7F-18.00</p> <p>住院楼 8F-18.00</p> <p>住院楼 9F-18.00</p> <p>住院楼 10F-18.00</p> <p>住院楼 11F-18.00</p>

(三) 综合要求

1. 要求投标人根据施工图纸到现场勘查情况，对医疗定制家具进行深化设计，功能结构符合医疗使用需求，外观颜色符合医院整体装修风格，提供PPT，效果图，提供主要材料技术参数，材质说明、采用的工艺，配件品牌（三个以上）档次等。并报单价及总价。

2. 免费质保期：本次采购的所有货物验收合格后进入免费质保期，质保期内应提供免费的运维、硬件更换服务（提供原厂质保承诺函，包含免费质保内容）

3. 质保期内供应商需提供免费应急响应、维修服务。（提供供应商服务承诺函）

4. 供货产品必须是全新未使用过的现货，并符合政府采购规定的质量性能、价格、服务要求，产品外观整齐、美观，色泽均匀，无划痕、剥落等缺陷，各操作部件灵活、可靠。配药柜、医疗废物柜、实验台等需具备强度高、耐腐蚀、防霉抗菌等功能。主要材料环保、抗菌、防霉等检测达标并提供相关检测证明。

5. 本次采购的货物在实施及售后环节中涉及住院楼、门诊医技楼、感染楼等，属于综合工程，供应商需综合考虑我院基础环境，提出合理的设计、实施、售后服务方案。

6. 供货商应保证产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。

7. 供货产品应环保检测达标，符合国家、行业各项标准，满足本次采购要求，并提供相关检测证明。成品类家具的合格证材质检验报

告应随货同行。

(四) 评分办法

序号	评审因素	分值	评审项目/审标准
1	价格 评议 (30 分)	30 分	报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价分=(评标基准价 / 投标报价)×分值
2	商务 服务 评议 (20 分)	10 分	投标人或所投产品制造商提供近三年以来（2021 年 1 月 1 日），三甲医院级别 的同类产品的有效业绩复印件，每提供一份有效的业绩得 2 分，满分 10 分。
		8 分	投标人提供本项目①总体布置及工期安排方案、②人员组织安排方案、③质量、 安全保障措施方案、④竣工验收方案的，每具有一个方案得 2 分，内容简单或内容 非针对本项目得 0.5 分，内容不能满足项目要求或未提供的不得分，本项最多得 8 分。
		2 分	投标人应承诺在接到维修通知后 2 小时内到达现场，并对采购人的维修（维护） 要求配备专业服务人员（团队）提供承诺的得 2 分。（以上承诺应提供具体的维修 （维护）方式和质保期内的维修（维护）措施，如仅为简单承诺是否提供维修（维 护）视为未响应）。
3	设计 方案 评议 (30 分)	10 分	投标人应对拟采购货物进行详细介绍，除应响应的技术指标外，供应商对其设计 理念、易用度、特色设计等进行详细说明， 供应商对其产品的设计理念、易用度、特色设计描述清晰、内容详细、与项目 主要需求契合高的得 10 分，描述完整、内容较全、与项目需求有契合得 7 分；描 述笼统、仅有简单说明、基本符合需求的得 4 分；不符合要求不得分。
		20 分	投标人根据采购需求清单、平面图及对现场了解情况，结合采购人现场实际需 求提供符合院感要求的医用家具平面布局图、医用家具深化设计图（三视图）及各 投标产品彩色图构成的深化方案，可直观的看到投标人拟投产品和医院现场装修匹 配的效果、产品布局的合理性。评委根据投标文件中提供的设计图合理性、符合 性、功能性进行评议，供应商对其产品外观造型、效果图展示，展示内容全面，角 度多，效果图美观完善，有实用性分析得 20 分，内容展示基本完整，效果图完整 得 12 分，提供了效果图，但未详细说明得 4 分，未提供效果图或说明不符合要求， 不得分。
4	样品 及售 后评 议 (20 分)	15 分	<p>投标人提供投标产品拟使用的原材料小样：1) 实木多层板一块、2) 级实木颗 粒板一块、3) 电解钢板一块、4) 医用人造石一块、5) 理化板一块、6) 304#不锈 钢一块、7) 钢管一根、8) 阻尼铰链一对、9) 锁具一对、10) 三节滑轨一对。具 体说明依据需求清单材质说明为准。</p> <p>备注：评委对提供的小样品的的材质、质量、外观、尺寸、颜色、工艺、气味、 合理性等要求进行综合评比。满分 15 分。</p> <p>1、每项小样材料材质、性能指标、工艺结构较好，符合技术要求、做工精细、 加工工艺先进、整体质量好，得 1.5 分；</p> <p>2、材料材质、性能指标、工艺结构合理，符合技术要求和规格，得 1 分；</p> <p>3、出现样品提供规格不符、内容不符、数量不一致等情况以及未提供的，得 0 分。</p>

	5分	<p>投标人针对本项目有具体可行的售后服务方案，包括但不限于：1、具备相应的物力、人力保障，能够保证产、供、销服务正常运转；2、有详细的在产品发生不同类型质量问题后的到达现场时间、解决故障时间、补救措施；3、具有良好的售后服务能力、明确的售后服务承诺及用户满意度评价等。</p> <p>备注：所提供的方案完全包含上述要求的得5分，每缺一项扣2分。未按要求提供不得分。满分得5分。</p>
--	----	---

第四章 响应文件格式

正本/副本

需求调查

响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（全称）： _____（盖章）

供应商法定代表人： _____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 被委托人与委托人签订的劳动合同或劳务合同和由劳动保障部门提供的社保证明或查询社保网站对单位为个人缴纳社保金进行截图。
13) 财务状况
14) 同类项目业绩的印证材料
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

需求调查承诺书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第__包采购货物或服务的需求调查公告（代调查问卷），我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均真实、客观，并且承诺响应内容与我公司正常经营以及市场活动情况一致；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

4. 所附价格有关材料均为本调查活动所公布要求后，经我司慎重分析和考虑，按照采购人需求进行填报。

5. 本响应文件的有效期自提交之日起共90个日历天。

6. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

7. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：

格式 2

法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月日

附：

代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式3

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

注：

- 1、本表适用于供应商不授权代理人，而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况；
- 2、如供应商具有企业法人代表证书，则还应在本证明书后附上企业法人代表证书复印件。

格式 4

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
服务期	
项目负责人	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与**报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）**

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间： 年 月 日

格式6 资格证明文件

格式自拟

格式7 需求响应文件

根据第三章采购需求调查内容，需求调查问卷内容进行说明

格式8 其他响应文件

根据自身情况提出方案、建议、以及其他认为有必要的提出的内容。

格式9

无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前3年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：_____

_____(供应商名称) 参加贵院组织的_____(项目名称) 项目(项目编号：_____)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）：_____

日期：_____年_____月_____日